

Steckbrief: tb sprint B 308 VP 2654 mit 303 QSM, Überholt 2017

Zusammentrag-Maschine **tb sprint B 308 VP 2654 2000**

8 Stationen, Variabelstapel bis 30 cm, Formate max. 35 x 50 cm, min. 6,5 x 10 cm
Papiergewichte 18 bis 1000 g/m², Leistung: bis 3100 Arbeitstakte/h

Standardausrüstung:

- Einzel-Saug- u. -Blasdüsen, individuell einstellbar
- gesteuerte Blasluft
- Fehlblattkontrolle pro Station
- Doppelblattkontrolle elektromechanisch an der Auslage, motorisch einstellbar
- Schuppenschiebetisch für Quertransport
- Papierstau-Kontrolle über Transporttisch
- Transporttisch-Ausleuchtung
- Handzulegestation rechts
- Auslageschüttler für Normal- und Verschränktauslage, über Schalter wählbar
- Summen- und Vorwahlzähler
- elektrischer Anschluss für 303/304 QSM und 345 N
- Druck-Vakuum-Pumpen in Schallschluckhauben in Maschine eingebaut
- CE-Zeichen

Stromanschluss: Standard 400 V, 50 Hz, 3/N/PE,

Standardfarben: Grau RAL 7039 kombiniert mit Anthrazitgrau RAL 7016

- Schüttlerbrücke

Heft-Falz-Schneid-Maschine **tb sprint 303 QSM 3021 2002**

Formate/cm: offen max. 35 x 50, min. 6,5 x 15,5, beschnitten auf 6,5 x 6,5

Leistung: bis 3100 Arbeitstakte/h, format- und papierabhängig

Ausführung in Quick Set motorisch (QSM)

- Einzugswalzen mit Oberbandtransportsystem
- Vakuumband
- motorische Formatumstellung
- Feineinstellung mittels 2 Handrädern, unabhängig für Kopf- und Fußseite
- Maßablesung von zwei digitalen Zählwerken (Teilung 0,1 mm)
- motorische Ausrichtung zur Zusammentrag-Maschine

Heften: 2 Schmalheftköpfe für normale Klammerheftung bis 5 mm Hohner Universal, komplett mit Umlegekästen und Drahtrollen, automatische Heftstärkenanpassung, Blockheftung bis Maximal-Format, Einrichtungssystem für Normal- und Ringösenheftung, Querverstellung der Heftklammern zum Falzbruch

Falzen: friktionsfreier Schwertfalz mit automatischer Lagenstärkenanpassung und Nachpressung für z.B. 120 Seiten Normalpapier, 80 g/m², einfache Ausklinkung für Blockheftung

Schneiden: Vorderschnitteinrichtung mit Ober- und Untermesser, inkl. Papierauffangbox
Auslage: Schuppenauslage mit doppelseitig elektrisch angetriebenem Materialeinzug und einstellbarem Schuppenabstand. Auffangwinkel mit formateinstellbarer Anlage für Broschüren- und Blockheftung

Stromanschluss: Standard 400 V, 50 Hz, 3/N/PE;

Zusatzausrüstung:

- Pressfalzeinrichtung mit motorischer Einstellung

Gesamtseiten / No. Pages 1