

Alzadora **tb flex B 314 HP 2641** de año **2000**, reacondicionado en fabrica **2019**

14 estaciones, altura de pila alta hasta 65 cm, formato máximo 35 x 50 cm, mínimo 10,5 x 10,5 cm, gramajes posibles 20 a 1000 g/m², velocidad máxima 3.300 ciclos/hora



additional equipment:

- Sincronización de ventosas : mesa = 1 : 2, por folletos
- Estación de alimentación manual a la izquierda con control de papel y corrección
- Aire lateral adicional, ajustable individualmente, necesario para maquinas A2 y B2-, recomendable para maquinas B3, p. ej. en caso de láminas de plástico

Grapadora -plegadora -cortadora **tb sprint 303 QSM 3132** de año **2002**, reacondicionado en fabrica **2019**

Formato abierto: máx. 35 x 50 cm, min 6,5 x 15,5 cm
Folleto mínimo: 6,5 cm longitud de lomo x 6,5 cm
velocidad: hasta 3100 ciclos/h, dependiente de formato y papel

Versión **Quick Set Motorizado**

Equipamiento estándar:

Grapar: 2 cabezales estrechos Hohner Universal para el grapado normal hasta 5 mm, completos con cajas de remachado y carrete de alambre, adaptación automática del grosor de la grapa, posición transversal de las grapas hacia el plegado, identificación de grapa

Plegar: Plegado con cuchilla sin fricción con adaptación al grosor del cuadernillo y presión posterior p. ej. 120 páginas de papel normal, 80 g/m²

Corte frontal: Corte frontal con cuchilla superior e inferior, válvula de soplado en el corte frontal para cortes frontales de 6,5 cm y recortes de más de 1,5 cm, ajuste motorizado del formato con rueda manual para el ajuste fino, caja para residuos

Salida: Salida en escalerilla con entrada de material con accionamiento electrónico a los dos lados y un intervalo de escalerilla ajustable.

Acometida eléctrica: estándar 400 V, 50 Hz, 3/N/PE,

Opciones:

- unidad de plegado con presión extra, ajustable motorizado

Gesamtseiten / No. Pages 1