

## Alzadora **tb sprint B 310 VP 2671 de año 2000, reacondicionado en fabrica 2019**

10 estaciones, altura de pila variable hasta 30 cm, formato máximo 35 x 50 cm, mínimo 6,5 x 10 cm, gramajes posibles 20 a 1000 g/m<sup>2</sup>, velocidad máxima 3.300 ciclos/hora



### Opciones:

- Aire lateral adicional, ajustable individualmente, necesario para maquinas A2 y B2-, recomendable para maquinas B3, p. ej. en caso de láminas de plástico
- Un puente vibrador desmontable para la transferencia a un agregado, p. ej. tb 303/304, 345 N o para una pila descendente a la salida

## Grapadora -plegadora -cortadora **tb sprint 303 QSM 2942 de año 2000, reacondicionado en fabrica 2019**

Formato abierto: máx. 35 x 50 cm, min 6,5 x 15,5 cm

Folleto mínimo: 6,5 cm longitud de lomo x 6,5 cm

velocidad: hasta 3100 ciclos/h, dependiente de formato y papel

Versión **Quick Set Motorizado**

### Equipamiento estándar:

- Grapar: 2 cabezales estrechos Hohner Universal para el grapado normal hasta 5 mm, completos con cajas de remachado y carrete de alambre, adaptación automática del grosor de la grapa, posición transversal de las grapas hacia el plegado, identificación de grapa
- Plegar: Plegado con cuchilla sin fricción con adaptación al grosor del cuadernillo y presión posterior p. ej. 120 páginas de papel normal, 80 g/m<sup>2</sup>
- Corte frontal: Corte frontal con cuchilla superior e inferior, válvula de soplado en el corte frontal para cortes frontales de 6,5 cm y recortes de más de 1,5 cm, ajuste motorizado del formato con rueda manual para el ajuste fino, caja para residuos
- Salida: Salida en escalerilla con entrada de material con accionamiento electrónico a los dos lados y un intervalo de escalerilla ajustable.
- Acometida eléctrica: estándar 400 V, 50 Hz, 3/N/PE,

### Opciones:

- unidad de plegado con presión extra, ajustable motorizado
- dispositivo para el contar y separar los folletos

Gesamtseiten / No. Pages 1